



شرکت تولید تجهیزات سنگین - هیکو
HEAVY EQUIPMENT PRODUCTION CO. (HEPCO)

Vibratory Roller

HC5

غلtek ویبره

WWW.HEPCOIR.COM

مدل نشان داده شده ممکن است شامل تجهیزات سفارشی باشد
Model shown may include optional equipment.





Engine



موتور

LOMBARDINI 15LD - 400
Air cooled, 4 cyc. Diesel engine, 1 cylinder
Power out put : 7.3 kw (10HP) @ 3600 RPM
Max. torque : 22.5 NM @ 2100 RPM
Total displacement 0.431 lit
Bore x Stroke : 82 x 76 mm
Compression ratio : 20.3 :1

لمباردینی ۱۵ ال دی ۴۰۰
هوا خنک ، ۴ زمانه دیزلی ، ۱ سیلندر
توان خروجی : ۷/۳ کیلووات (۱۰ اسب بخار) در ۳۶۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور : ۲۲/۵ نیوتن متر در ۲۱۰۰ دور در دقیقه
حجم موتور : ۰/۴۳۱ لیتر
قطر پیستون x کورس پیستون : ۸۲x۷۶ میلی لیتر
نسبت تراکم : ۲۰/۳ :۱



Travel Drive

Mechanical drive, mechanical parking brake.
Max. Traveling speed : (F&R) 3.2 km/h
Gradeability : 20°
Max. Safety angle : 330

انتقال قدرت مکانیکی ، ترمز دستی مکانیکی.
حداکثر سرعت حرکت : (جلو و عقب) ۳/۲ کیلومتر بر ساعت
سرعت کاری (جلو/عقب) : ۱/۵ کیلومتر بر ساعت
توان شیب روی : ۲۰ درجه
حداکثر زاویه تعادل در شیب عرضی : ۰/۳ میلیمتر



VIB. Vibratory System

Mechanical drive, equipped by eccentric shaft.
Vibrating frequency : 42 HZ
Centrifugal Force : (1200 kg) 12 KIN
Nominal amplitude: 0.3 mm

انتقال قدرت مکانیکی ، مجهز به شفت خارج از مرکز.
فرکانس ویبره : ۴۲ هرتز
نیروی گریز از مرکز : ۱۲ کیلو نیوتن
دامنه نوسان اسمی : ۰/۳ میلیمتر



Weights

Empty Weight : 680 kg
Gross Weight : 710 kg

وزن بدون تجهیزات : ۶۸۰ کیلوگرم
وزن با تجهیزات : ۷۱۰ کیلوگرم



Refill Capacities

Fuel tank engine 5 lit
Engine oil 1.5 lit
Gearbox : 4.5 lit
Water tank 35 lit

تاتک سوخت موتور : ۵ لیتر
روغن موتور : ۱/۵ لیتر
گیربکس : ۴/۵ لیتر
تاتک آب : ۳۵ لیتر



Dimensions

