



سمن خودرو کومش (متعلق به هیکو)
SAMAN KHODRO KOOMESH (© HEPCO)

FORLAND

HEPCO

Perkins

BOSCH

WABCO



سمن خودرو کومش (متعلق به هیکو)
SAMAN KHODRO KOOMESH (© HEPCO)



Heavy Equipment Production Co

شرکت تولید تجهیزات سنگین - هیکو

نشانی: اراک. میدان صنعت. بلوار شهید بختیاری. بعد از پل مجتمع تولیدی هیکو.

سندوق پستی: ۳۸۱۸۸۸۱۱۹۸۸۴۴

تلفن: ۵۹ - ۰۸۶-۳۳۶۸۰۹۴۰

نمبر: ۰۸۶-۳۳۶۸۰۹۲۹

نشانی دفتر مرکزی: تهران. خیابان سمیه. بعد از چهار راه شهید مفتح. شماره ۱

نمبر: ۸۸۸۲۹۴۳۷

تلفن: ۷-۰۹۳۶۰-۸۸۳۰



Vehicle model	BJ1063VCJEA-S1	BJ1063VCJEA-S1	مدل کامیونت	
Fuel type	Diesel	دیزل	نوع سوخت	
cabin model	single row	تک کابین	کابین	
Whole Vehicle main dimension	overall dimensions (L×W×H)mm	6265×2265×2358	6265×2265×2358	ابعاد و فواصل (طول، عرض، ارتفاع)
	Wheel base (mm)	3360	3360	فاصله محوری (میلیمتر)
	Min. ground clearance (mm)	865	865	ارتفاع لبه شاسی تا سطح زمین (میلیمتر)
Weight data	curb weight (kg)	2450	2450	وزن کل شاسی (کیلوگرم)
	Rated payload (kg)	3500	3500	ظرفیت حمل بار (کیلوگرم)
	Gross vehicle weight (kg)	5950	5950	وزن مجموع ناخالص (کیلوگرم)
	Min. turning radius (m)	12m	12m	کمترین شعاع گردش فرمان
Engine	Model	phaser 135Ti-31	phaser 135Ti-31	مدل
	Type	four-cylinder in-line, water cooling, turbo	چهار سیلندر انزکتوری مجهز به اینتر کولر و توربو شارژ	نوع موتور
	Rated power (hp /rpm)	135 /2500	135 /2500	قدرت موتور (اسب بخار - دور بر دقیقه)
steering		hydraulic	هیدرولیک	فرمان
Gearbox	Model	6T35	6T35	مدل
	Speed ratio	11.6/32 12.3/927 13.2/283 14.1/396 15.1/16.0/789	11.6/32 12.3/927 13.2/283 14.1/396 15.1/16.0/789	نسبت دنده ها
Clutch	Type	Single disk dry type operation with hydrolic	تک صفحه ای خشک با عمل کننده باد و روغن	نوع کلاچ
axle	Max load on front axle	2400kg	2400kg	ظرفیت محور جلو
	Max load on rear axle	3595kg	3595kg	ظرفیت محور عقب
Suspension	Front and Rear suspension	Multi leaf spring with telescopic shock absorber	فنر تخت با کمک فنر تلسکوپی	سیستم تعلیق
brake system	Service brake	Penumatic with ABS (wabco)	تمام باد با ABS	نوع ترمز
	Parking brake	Penumatic	تمام باد	ترمز پارکینگ
Wheels and tyre size		6-8.25/16	6-8.25/16	اندازه تایرها
fuel tank	fuel tank cap (L.it)	220 Lit	۲۲۰ لیتر	ظرفیت تانک سوخت
Electric device	Rated voltage	24 V	۲۴ ولت	24
	Battery	120A /h	آمپر ساعت ۱۲۰	ظرفیت باطری

Vehicle model	BJ1063VCPFA-1	BJ1063VCPFA-1	مدل	
Fuel type	Diesel	دیزل	نوع سوخت	
cabin model	King row	یک و نیم کابین	کابین	
Whole Vehicle main dimension	overall dimensions (L×W×H)mm	6996×2265×2363	6996×2265×2363	ابعاد و فواصل (طول، عرض، ارتفاع)
	Wheel base (mm)	3800	3800	فاصله محوری (میلیمتر)
	Min. ground clearance (mm)	865	865	ارتفاع لبه شاسی تا سطح زمین (میلیمتر)
Weight data	curb weight (kg)	2450	2450	وزن کل شاسی (کیلوگرم)
	Rated payload (kg)	3500	3500	ظرفیت حمل بار (کیلوگرم)
	Gross vehicle weight (kg)	5950	5950	وزن مجموع ناخالص (کیلوگرم)
	Min. turning radius (m)	12m	12m	کمترین شعاع گردش فرمان
Engine	Model	phaser 135Ti-31	phaser 135Ti-31	مدل
	Type	four-cylinder in-line, water cooling, turbo	چهار سیلندر انزکتوری مجهز به اینتر کولر و توربو شارژ	نوع موتور
	Rated power (hp /rpm)	135 /2500	135 /2500	قدرت موتور (اسب بخار - دور بر دقیقه)
steering		hydraulic	هیدرولیک	فرمان
Gearbox	Model	6T35	6T35	مدل
	Speed ratio	11.6/32 12.3/927 13.2/283 14.1/396 15.1/16.0/789	11.6/32 12.3/927 13.2/283 14.1/396 15.1/16.0/789	نسبت دنده ها
Clutch	Type	Single disk dry type operation with hydrolic	تک صفحه ای خشک با عمل کننده باد و روغن	نوع کلاچ
axle	Max load on front axle	2400kg	2400kg	ظرفیت محور جلو
	Max load on rear axle	3595kg	3595kg	ظرفیت محور عقب
Suspension	Front and Rear suspension	Multi leaf spring with telescopic shock absorber	فنر تخت با کمک فنر تلسکوپی	سیستم تعلیق
brake system	Service brake	Penumatic with ABS (wabco)	تمام باد با ABS	نوع ترمز
	Parking brake	Penumatic	تمام باد	ترمز پارکینگ
Wheels and tyre size		6-8.25/16	6-8.25/16	اندازه تایرها
fuel tank	fuel tank cap (L.it)	220 Lit	۲۲۰ لیتر	ظرفیت تانک سوخت
Electric device	Rated voltage	24 V	۲۴ ولت	24
	Battery	120A /h	آمپر ساعت ۱۲۰	ظرفیت باطری



SAMAN KHODRO KOOMESH CO.

